

Технические характеристики JOTUN ANTI-SKID (ЙОТУН АНТИ-СКИД)



Описание продукта

Jotun Anti-Skid – оксид алюминия, предназначен для нанесения на финишный слой в противоскользящих системах. Существует два типа размера частиц: Medium и Fine.

Рекомендации по использованию

Используется для палуб, полов, сходней и других участков, где требуется дополнительное трение. Рассеивание необходимо проводить сразу же после нанесения покрытия.

Рекомендуемое количество

Частицы размера Fine (180 – 250 мк) используются для покрытия с толщиной сухой пленки 50 – 150 мк, как верхний слой.

Рекомендуемый расход 1,5 – 2 кг на 10 л краски.

Частицы размера Medium (400 – 600 мк) используются для покрытия с толщиной сухой пленки 150 – 400 мк, такие как Jotamastic и толстослойные покрытия, используемые в качестве финишных покрытий.

Рекомендуемый расход 2,5 – 3,3 кг на 10 л краски.

Если требуется придать поверхности большую шероховатость, возможно увеличение количества добавляемого Jotun Anti Skid .

Физические свойства

Цвет

Темный

Сухой остаток (по объему)*

100 ±

Температура вспышки

не воспламеняется

*Измеряется в соответствии с ISO 3233:1998 (E)

Подготовка поверхности

Поверхности с нанесенным покрытием

В соответствии со спецификацией для выбранного финишного слоя.

Другие поверхности

Покрытие может использоваться и для других поверхностей. Для получения более детальной информации обращайтесь в ближайший к Вам офис компании Йотун.

Хранение

Продукт должен храниться в соответствии с национальными правилами. Упакованный продукт должен содержаться в сухом, прохладном, хорошо проветриваемом помещении, вдали от источников тепла и возгорания. Упаковка должна быть плотно закрыта.

Обращение

Обращаться осторожно. Тщательно перемешивать перед использованием.

Упаковка

3 кг в 3 – литровом контейнере.

Упаковка может варьироваться в зависимости от страны в соответствии с местными правилами.

Охрана здоровья и техника безопасности

Просим соблюдать рекомендации по мерам безопасности, указанным на упаковке. Используйте в хорошо проветриваемом помещении. Не вдыхайте пыль. Избегайте контактов с кожей. При попадании на кожу немедленно обработайте подходящими очистителями, мылом и водой. Глаза необходимо немедленно промыть водой и обратиться к врачу.

Для детального ознакомления с данными по охране здоровья и технике безопасности для данного продукта См. Материалы по Правилам Безопасности (MSDS).

ЗАМЕЧАНИЕ

Вышеуказанная информация дана исходя из имеющихся у нас сведений, основанных на лабораторных испытаниях и практическом опыте. Однако, в связи с тем, что данный продукт часто используется в условиях вне нашего контроля, мы не можем давать никаких гарантий, кроме качества самого продукта. Мы оставляем за собой право изменять вышеуказанные данные без уведомления.

Головной офис и Скандинавия	Европа	Средний Восток	Юго-Восточная Азия
Jotun A/S P.O. Box 2021 N-3248 Sandefjord Norway	Jotun Paints (Europe) Ltd Stather Road, Flixborough North Lincolnshire DN15 8RR United Kingdom	Jotun U.A.E. Ltd. LLC Al Quoz Industrial area P.O. Box 3671 Dubai U.A.E.	Jotun (Singapore) Pte.Ltd. No 11-15, Sixth Lok Yang Rd Jurong Singapore 628 111
Phone +47 33 45 70 00 Fax +47 33 46 46 13	Phone +44 172 44 00 000 Fax +44 172 44 00 100	Phone +971 43 39 50 00 Fax +971 43 38 06 66	Phone +65 6265 4711 Fax +65 6265 7484

Йотун – это мультинациональная компания, имеющая свои фабрики, офисы и склады более чем в 50 странах мира. Для получения информации о ближайшем к Вам офисе Йотун, пожалуйста, обращайтесь в региональный офис или посетите наш вэб сайт www.jotun.com

ВЫПУЩЕНО 4 НОЯБРЯ 2005 ЙОТУН ПЭЙНТС
НАСТОЯЩИЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЗАМЕНЯЮТ СОБОЙ ВСЕ ПРЕДЫДУЩИЕ РЕДАКЦИИ